



**Scheda tecnica Ledvance LED Lineare  
IndiviLED 34W 4200lm - 840 Bianco  
Freddo | 120x12cm - Emergenza 3H**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 234145                      |
| EAN                               | 4058075109544               |
| Codice Produttore                 | 4058075109544               |
| Marca                             | Ledvance                    |
| Nome del fabbricante              | LN INDV D 1200 33W/4000K EM |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                       |
| Product Serie                     | Linear                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 34W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                      |
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 4200lm                  |
| Efficienza (Lm/W)              | 124                     |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                    |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule          |
| Connessione Infisso            | Morsetto a vite, 2 poli |
| Fattore Potenza                | >0.90                   |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED            |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Indice di abbagliamento unificato | < 16 - per uffici, biblioteche e aule |
| Temperatura di Lavoro             | +5 to +35                             |
| Luce d'Emergenza                  | Con luce di emergenza                 |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Alluminio                             |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                                |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 150x12cm |
| Lunghezza (mm)              | 1199     |
| Larghezza (mm)              | 120      |
| Altezza (mm)                | 40       |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**