



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
Slim Alu Bianca 25W 2500lm 90D - 830  
Luce Calda - | Ritaglio 280mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| SKU                               | 254851                                |
| EAN                               | 4099854441868                         |
| Codice Produttore                 | 4099854441868                         |
| Marca                             | Ledvance                              |
| Nome del fabbricante              | DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                 |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x26                         |
| Potenza Lampada               | 25W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                   |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                             |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2500lm                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Opale                          |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 280                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 23  |
| Diametro (mm) | 292 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


**Fino a 7 anni** di garanzia


**Resi facili** entro **14 giorni**