



Scheda tecnica Dotlux Highbay LED  
Lightshower Smart Plus Nero 120W  
21092lm 120D - 840 Bianco Freddo |  
IP54 - 1-10V Dimmerabile - Potenza  
Selezionabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 262966                                                                           |
| EAN                               | 4255678603657                                                                    |
| Marca                             | Dotlux                                                                           |
| Nome del fabbricante              | DOTLUX LED high bay floodlight LIGHTSHOWERSmart-plus Max.120W 4000K Power Select |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                           |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                           |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 120W                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile 1-10v        |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                          |
| Inclinabile                        | No                           |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 21092lm                 |
| Efficienza (Lm/W)       | 176                     |
| Fattore Potenza         | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Montaggio                      | Soffitto       |
| Copertura Ottica               | Opale          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50     |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero           |
| Alloggiamento                  | Alluminio      |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 270 |
| Larghezza (mm) | 270 |
| Altezza (mm)   | 175 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

