



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Philips Pannello A LED Ledinaire  
RC065B 28W 3400lm - 830-835-840 CCT  
| 120x30cm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SKU                               | 257424                                                |
| EAN                               | 8719157071208                                         |
| Codice Produttore                 | 8719157071208                                         |
| Marca                             | Philips                                               |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                 |
| Product Serie                     | Ledinaire                                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                            |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                                     |
| Potenza Lampada               | 28W                                                      |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                  |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                          |
| Codice Colore                 | 835 Bianco Caldo, 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3500 Bianco Caldo, 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                             |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                   |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                      |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)        | 3400lm                               |
| Efficienza (Lm/W)              | 121.4                                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP40/IP20                            |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                    |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 2 poli] |
| Finitura del Riflettore        | Acrilato                             |
| Fattore Potenza                | >0.90                                |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                               |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica                  | Acrilato                              |
| Temperatura di Lavoro             | -10 to +35                            |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza               |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                                |
| Alloggiamento                     | Acciaio                               |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 35       |

 **Informazioni sul sensore** dell'illuminazione
  **Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**