



Scheda tecnica Philips Highbay LED  
BY122P Coreline G5 Aluminium Grigio  
205W 30000lm 55D - 840 Bianco  
Freddo | IP65 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| SKU                               | 246363                       |
| EAN                               | 8719514956025                |
| Codice Produttore                 | 95602500                     |
| Marca                             | Philips                      |
| Nome del fabbricante              | BY122P G5 LED300S/840 PSD NB |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                       |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                        |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 205W                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile Dali         |
| Lampadina inclusa                  | Sì                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 55                           |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Inclinabile             | No                      |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 30000lm                 |
| Efficienza (Lm/W)       | 150                     |
| Fattore Potenza         | >0.95                   |
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto        | Lampade LED industriali |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| EOC8                           | 95602500                       |
| Montaggio                      | Superficie                     |
| Connessione Infisso            | Unità di collegamento a 3 poli |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)             |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                           |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule                 |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                         |
| Alloggiamento                  | Alluminio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                         |
| Product Serie                  | BY122P                         |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 126 |
| Diametro (mm) | 393 |


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore



Fino a **7 anni** di garanzia

Nessun sensore



Resi facili entro **14 giorni**